

05

**nida**

## TETŐTÉR BEÉPÍTÉS NIDA GIPSZKARTONNAL ÉS NIDA WP 60 TETŐTÉRI FÜGGESZTŐKKEL



A munkát a felfüggesztők rögzítési pontjainak kijelölésével kezdjük a szarufákon 400 mm-enként.



A kijelölt pontokban NIDA facsavarral felcsavarozzuk a NIDA WP 60 tetőtéri felfüggesztőket.



A felcsavarozott tetőtéri függesztőkbe benyomjuk a NIDA CD 60 profilokat a szarufa alján és tetején.



A szélső profilok felszerelése után a ferde tetősíkra, egy vízszintező segítségével beállítjuk a tetőtér síkját, és meghúzzuk a felfüggesztőt rögzítő csavart



Miután felszereltük az összes NIDA CD 60 profilt a felfüggesztőkre, újra ellenőrizzük a tetőhajlás síkját.



A tetőablak kialakításakor a NIDA CD 60 profil végére NIDA UD 27 profilt nyomunk be.

7



A következő lépés a szigetelőanyag elhelyezése a szarufák között.

8



A NIDA CD 60 profilokra felragasztjuk a párszigeteléshez szükséges kétoldali, öntapadó ragasztószalag darabokat.

9



Az így előkészített konstrukcióra felragasztjuk a párazáró fóliát, a fóliát találkozásait öntapadó ragasztószalaggal ragasztjuk le.

10



A SYNIATM lemez bevágása után a megfelelő méretre, felcsavarozzuk a lemezt a vázszerkezetre. A SYNIATM logóval megjelölt összes peremnek profilra kell esnie. A lemezek a keresztirányú élek érintkezésének 400 mm-es eltolásával kell felcsavarozni.

11



Miután minden lemezt felcsavaroztunk a mennyezeti vázhoz, hozzáfoghatunk a lemezek hézagok kivitelezéséhez (bővebben a gipszkarton lemezek hézagolásáról szóló szórólapon). A NIDA gipszkarton lemezek közötti csatlakozások kifügázása után a mennyezet felületei készen áll a végső befejező munkák kivitelezésére: festésre, tapétázásra, díszítő vakolásra stb.

12



NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas minőséget fog elérni.

#### 1 M<sup>2</sup> TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉNEK ANYAGSZÜKSÉGLETE:

Anyag *	Mennyiség	m. e.	Ár az Ön forgalmazójánál
NIDA vagy SYNIA™ gipszkarton	1	m <sup>2</sup>	
NIDA CD 60 főprofil	2,5	m	
NIDA WP 60 tetőtéri felfüggesztő	3,0	db	
NIDA UD 27 profil	0,6	fm	
LW 60 hosszanti összekötő	0,6	db	
NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar	18	db	
NIDA facsavar 3,5 x 25 mm	6,0	db	
NIDA Start* simító gipsz	0,3	kg	
NIDA Finisz simító gipsz	0,1	kg	
NIDA erősítő szalag	1,4	m	
szigetelő anyag	1	m <sup>2</sup>	
párazáró	1	m <sup>2</sup>	

\* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagvesztést

Az ismertetett tudnivalók és megoldások az aktuális műszaki ismeretek, a Siniat Műszaki Fejlesztési Központ és külső szervezetek kutatásai, valamint a szárazépítésben szerzett sokéves tapasztalat és gyakorlat alapján lettek kidolgozva. A Siniat Sp. z o.o.-nak nincs befolyása a tervezésre, az építési munkaterület körülményeire, valamint a munka kivitelezésének módjára. Ezért fenntartjuk, hogy a fentiek általános iránymutatások, gyakorlati alkalmazásuk nem lehet semmilyen követelés alapja. Siniat Sp. z o.o. nem felel a nyomdahiábáért.

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Iłżecka 24 bud. F,  
02-135 Warszawa  
Info NIDA 0801 11 44 77  
www.siniat.pl