

Fișă de produs

- ✓ aderență ridicată la beton
- ✓ prelucrare ușoară
- ✓ suport cu rugozitate corespunzătoare pentru tencuială.



ADERA BetoPrimer Grund

Descriere

Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, este compusă din lianți organici, apă, nisipuri de cuarț și aditivi.

Caracteristici

Consum	cca. 0,4 kg/m ²
Acoperire	cca. 50 m ² /găleată
Valoare pH	cca. 7,5
Culoare	roz
Continut VOC	<1 g/l
Consistența	păstoasă
Densitate	1,5 g/cm ³
Termen de valabilitate	12 luni
Ambalare	Găleată 20 kg 1 Palet = 24 cutii = 480 kg

Domenii de utilizare

- ▶ amorsarea suporturilor netede de beton
- ▶ amorsarea suporturilor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos

Recomandări de utilizare

- ▶ este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau elemente prefabricate.
- ▶ aplicare numai la interior.



Aplicare



Mixare

Mod de lucru

- Suprafețele trebuie să fie uscate, neînghețate, curate, fără eflorescențe, părți friabile și urme de decofrol.

Aplicare

Produsul se amestecă în găleată lent cu mixerul la turație redusă, consistența de aplicare putând fi reglată opțional printr-un mic adaos de apă. Aplicarea se face cu trafaletul sau bidineaua. Se poate aplica și mecanizat. Se lasă la uscat minim 12 ore în funcție de temperatura aerului și a suportului. Tencuiala de ipsos se poate aplica când Adera BetoPrimer este complet uscat, nu mai este lipicios.

Temperatura suportului, aerului și a materialului, trebuie să fie peste 5°C în timpul aplicării și până la uscarea materialului. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată pot prelungi semnificativ timpii de uscare. În găleată depunerile de nisip cuarțos se remalaxează obligatoriu. La aplicare se vor respecta regulile și normele în vigoare.

Pe suprafețele din beton cu umiditate vizibilă (ex. apă din condens) sau beton cu o umiditate mai mare de 4% din masă nu recomandăm începerea lucrărilor de tencuire

Măsuri de protecție:

În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi mănuși corespunzătoare și a nu se lasă la îndemână copiilor.

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5, 030857 București, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj