

Fișă de produs

ADERA Primer Universal Grund

Descriere

Grund pe bază de rășină sintetică în dispersie, de culoare albă, cu capacitate mare de penetrare în suport. Are în compoziție rășini sintetice, apă, aditivi.



Caracteristici

Consum	0,1 kg/m ²
Acoperire (funcție de gradul de diluare)	100 m ² /bidon de 10 kg
Timp de uscare	minim 15 minute
Temperatura de lucru	> + 5°C
Densitate	cca. 1000 g/dm ³
pH	cca. 7
Consistența	lichidă
Termen de valabilitate	12 luni
Ambalare	Bidon 10 Kg, 40 bidoane /palet

Domenii de utilizare

- ▶ amorsarea suprafețelor absorbante la interior
- ▶ amorsarea suprafețelor absorbante la exterior pentru reducerea gradului de absorbție și întărirea suprafețelor

Recomandări de utilizare

- ▶ se poate aplica pe orice suport mineral



Mod de lucru

Stratul suport

- ▶ suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, resturi neaderente, pete de ulei sau grăsimi
- ▶ testați absorbția suportului
- ▶ se aplică pe suporturile minerale uzuale în construcții: caramida, BCA, ape, tencuieli var-ciment, ipsos, plăci de gips carton
- ▶ nu se utilizează pe suporturi din plastic, metal, straturi de vopsea

Indicații pentru pregătirea stratului suport

- ▶ suprafața suport se aspiră și după caz se șlefuieste sau se buceardează. Se recomandă verificarea aderenței la suport a materialului de acoperire.

Amestecare

- ▶ funcție de absorbția suportului se poate dilua până la 1:2 cu apă
- ▶ se recomandă agitarea bidonului înainte de aplicare

Măsuri de protecție

În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi mănuși corespunzătoare și a nu se lasă la îndemână copiilor.

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5, 030857 București, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj