

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 4/10/2017

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/mēnesis/gads

No. 0761-CPR-16/0310-2017/4

| 1 | Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASEAL®-A spray | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------|---|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|-------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2 | Veids un partijas numurs: kā norādīts uz produkta iepakojuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Paredzētais lietojums kā norādīts ETA-16/0310:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-A spray ir vienas komponentes, izsmidzināms, elastīgs uguni aizturošs akrila pārklājums lineārām spraugām/ šuvēm ar dažādiem pildījumiem sienās un grīdās.</p> <p>3.2. Produkts paredzēts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izmantošanai iekšējās ar mitrumu < 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonāk saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips) - izmantošanai iekšējās ar mitrumu ≥ 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Y2 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, saskarē ar UV stariem, taču nenonākot saskarē ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Ražotāja vārds un kontaktadrese:</p> <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Rūpnīca :12 www.promat-international.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pilnvarotais pārstāvis: nav piemērojams. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP): skatīt tabulu zem 9. paragrāfā. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-16/0310 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-1 un ETAG 026-3.</p> <p>Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0761 - CPR - 0577</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <p>Deklarētais sniegums</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Vispārējās pazīmes</th> <th style="width: 15%;">Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma</th> <th style="width: 30%;">Sniegums</th> <th style="width: 20%;">Saskaņota tehniskā specifikācija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija uz uguni:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> <tr> <td>Izturība pret uguni:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</td> </tr> <tr> <td>Gaisa caurlaidība:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> <tr> <td>Ūdens necaurlaidība:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> </tr> <tr> <td>Bīstamu vielu izdalīšana:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR4: Drošība un pieejamība:</td> </tr> <tr> <td>Mehāniskā pretestība un stabilitāte:</td> <td></td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Vispārējās pazīmes | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma | Sniegums | Saskaņota tehniskā specifikācija | BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte. | | | | BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā: | | | | Reakcija uz uguni: | 1 | E | ETA 16/0310 | Izturība pret uguni: | 1 | Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu. | BR3: Higiēna, Veselība un Vide: | | | | Gaisa caurlaidība: | - | Sniegums nav noteikts | ETA 16/0310 | Ūdens necaurlaidība: | - | Sniegums nav noteikts | Bīstamu vielu izdalīšana: | - | Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi). | BR4: Drošība un pieejamība: | | | | Mehāniskā pretestība un stabilitāte: | | Sniegums nav noteikts | |
| Vispārējās pazīmes | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma | Sniegums | Saskaņota tehniskā specifikācija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reakcija uz uguni: | 1 | E | ETA 16/0310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izturība pret uguni: | 1 | Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR3: Higiēna, Veselība un Vide: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaisa caurlaidība: | - | Sniegums nav noteikts | ETA 16/0310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ūdens necaurlaidība: | - | Sniegums nav noteikts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bīstamu vielu izdalīšana: | - | Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR4: Drošība un pieejamība: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehāniskā pretestība un stabilitāte: | | Sniegums nav noteikts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| Izturība pret triecienu un kustību: | - | Sniegums nav noteikts | ETA 16/0310 |
| Salipšana: | | Sniegums nav noteikts | |
| BR5: Aizsardzība pret troksni: | | | |
| Gaisa vadītā trokšņa izolācija: | | Sniegums nav noteikts | ETA 16/0310 |
| BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture: | | | |
| Termiskā vadītspēja: | - | Sniegums nav noteikts | ETA 16/0310 |
| Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients): | - | Sniegums nav noteikts | |
| Izturīgums: | | | |
| Vispārējais izturīguma novērtējums:: | | Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, Z2, Z1, Y2, Y1 klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-3. | ETA 16/0310 |

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegumam, kas deklarēts 9. punktā.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības.

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē www.promat-ce.eu.

Drošības datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASEAL®-A spray ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck
 Amats: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/10/2017

Paraksts: