

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Data di rilascio: 4/18/2018
sostituisce: Nr. --- - CPR aaaa/# di gg/mm/aaaa

No. 0749-CPR-17/0862-2018/4

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PROMASTOP®-M																																															
2	Numero di tipo o serie: Come indicato sull'imballaggio del prodotto																																															
3	Usi previsti Come indicato nell' ETA-17/0862: 3.1 - PROMASTOP®-M è una malta antincendio per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili e non combustibili (con e senza isolamento combustibile), nonché per cavi e fasci di cavi in pareti e pavimenti resistenti al fuoco. 3.2 - Il prodotto è destinato a: - condizioni interne con umidità <85% UR, escluse temperature inferiori a 0 ° C, senza l'esposizione alla pioggia e ai raggi UV (TR 024:2009, tipo Z2) - condizioni interne con umidità ≥85% UR, escluse temperature inferiori a 0 ° C, senza l'esposizione alla pioggia e ai raggi UV (TR 024:2009, tipo Z1); - temperature inferiori a 0°C, ma senza l'esposizione alla pioggia o UV (TR 024:2009, tipo Y2); - temperature inferiori a 0°C, con l'esposizione ai raggi UV, ma non l'esposizione a pioggia (TR 024:2009, tipo Y1); - uso in tutte le condizioni climatiche (TR 024:2009, tipo X).																																															
4	Nome e indirizzo del produttore: Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Manifattura: 24 www.promat-international.com																																															
5	Rappresentante autorizzato: non applicabile.																																															
6	Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): vedi tabella nella sezione 9.																																															
7	Il prodotto da costruzione non è coperto da una normativa standard armonizzata.																																															
8	La dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale una valutazione tecnica europea è stata rilasciata. Per questo prodotto Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) ha rilasciato un ETA con N° ETA-17/0862 basato su ETAG 026-1 e su ETAG 026-2. Ente notificato di certificazione del prodotto: No. 0749 (Belgian Construction Certification Association NPO) Certificato di Costanza della Prestazione 0749-CPR-BC1-240-66-17/0862-24																																															
9	Prestazione dichiarata <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Caratteristiche essenziali</th> <th style="width:15%;">VVCP sistemi</th> <th style="width:30%;">Prestazione</th> <th style="width:20%;">Specifica tecnica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">RB1: Resistenza meccanica e stabilità.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RB2: Sicurezza in caso di incendio:</td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco:</td> <td>1</td> <td>A1</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Resistenza al fuoco:</td> <td>1</td> <td>Questa caratteristica dipende dal sistema testato. E' stata testata una costruzione resistente al fuoco in cui è stato utilizzato il prodotto e la classe di prestazione è stata stabilita in un documento di classificazione, in accordo alla parte applicabile della norma EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RB3: Igiene, salute e ambiente:</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilità all'aria:</td> <td>-</td> <td>NPD (nessuna prestazione determinata)</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilità all'acqua:</td> <td>-</td> <td>NPD (nessuna prestazione determinata)</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di sostanze pericolose:</td> <td>-</td> <td>Dichiarazione (depositata presso l'Organismi de Benestare Technico)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RB4: Sicurezza e accessibilità nell'uso:</td> </tr> <tr> <td>Resistenza meccanica e stabilità:</td> <td></td> <td>NPD (nessuna prestazione determinata)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'urto e movimento:</td> <td>-</td> <td>NPD (nessuna prestazione determinata)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali	VVCP sistemi	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	RB1: Resistenza meccanica e stabilità.				RB2: Sicurezza in caso di incendio:				Reazione al fuoco:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Resistenza al fuoco:	1	Questa caratteristica dipende dal sistema testato. E' stata testata una costruzione resistente al fuoco in cui è stato utilizzato il prodotto e la classe di prestazione è stata stabilita in un documento di classificazione, in accordo alla parte applicabile della norma EN 13501.	RB3: Igiene, salute e ambiente:				Impermeabilità all'aria:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Impermeabilità all'acqua:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	Rilascio di sostanze pericolose:	-	Dichiarazione (depositata presso l'Organismi de Benestare Technico)	RB4: Sicurezza e accessibilità nell'uso:				Resistenza meccanica e stabilità:		NPD (nessuna prestazione determinata)		Resistenza all'urto e movimento:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Caratteristiche essenziali	VVCP sistemi	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata																																													
RB1: Resistenza meccanica e stabilità.																																																
RB2: Sicurezza in caso di incendio:																																																
Reazione al fuoco:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																													
Resistenza al fuoco:	1	Questa caratteristica dipende dal sistema testato. E' stata testata una costruzione resistente al fuoco in cui è stato utilizzato il prodotto e la classe di prestazione è stata stabilita in un documento di classificazione, in accordo alla parte applicabile della norma EN 13501.																																														
RB3: Igiene, salute e ambiente:																																																
Impermeabilità all'aria:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																													
Impermeabilità all'acqua:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)																																														
Rilascio di sostanze pericolose:	-	Dichiarazione (depositata presso l'Organismi de Benestare Technico)																																														
RB4: Sicurezza e accessibilità nell'uso:																																																
Resistenza meccanica e stabilità:		NPD (nessuna prestazione determinata)																																														
Resistenza all'urto e movimento:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)																																														

Adesione:		NPD (nessuna prestazione determinata)	
RB5: Protezione contro il rumore:			
Isolamento acustico per via aerea:		NPD (nessuna prestazione determinata)	
RB6: Risparmio energetico e ritenzione del calore:			
Conducibilità termica:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Permeabilità al vapore (coefficiente di trasmissione):	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Durabilità:			
Valutazione della durabilità:		In conformità all'uso dichiarato, categoria X secondo EOTA TR024 ed in conformità a ETAG 026-2.	ETA 17/0862 ETAG 026-2

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4.

Il lettore di questo documento è invitato a verificare sul sito "www.promat-ce.eu" la versione più recente della presente DoP.

La scheda dati di sicurezza (SDS) 1907/2006/EG di PROMASTOP®-M è disponibile su richiesta.

Firmato a nome e per conto di:

Nome: Bettina Rothböck
Funzioni: Product Manager Fire Stopping

Linz, 4/18/2018

Firma: