

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išdavimo data: 4/18/2018

Pakeičia: m.-mėn.-d. Nr. --- - CPR --/---- - metal/#

**No. 0749-CPR-17/0862-2018/4**

1	<b>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMASTOP®-M</b>		
2	<b>Tipo ir partijos numeriai:</b> nurodyti ant produkto pakuotės		
3	<p><b>Numatyta produkto naudojimo paskirtis,</b> kuri nurodyta ETA-17/0862:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-M tai ugniai atsparus skiedinys degiems ir nedegiems į sieną įleidžiamiems vamzdžiams (su degia izoliacija arba be jos), o taip pat laidams ir laidų rinkiniams ugniai atspariose sienose ir grindyse padengti.</p> <p>3.2. Produktas skirtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z2 tipas);</li> <li>- naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis didesnis arba lygus 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z1 tipas);</li> <li>- naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, tačiau reikia saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Y2 tipas);</li> <li>- naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, galimas UV spindulių poveikis, tačiau reikia saugoti nuo lietaus (TR 024:2009, Y1 tipas);</li> <li>- naudoti eroziją sukeliančiomis sąlygomis (TR 024:2009, X tipas);</li> </ul>		
4	<p><b>Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:</b></p> <p>Promat International NV          Bormstraat 24          B-2380 Tisselt          Belgium          Gamykla: 24          www.promat-international.com</p>		
5	<b>Įgaliotasis atstovas:</b> netaikoma.		
6	<b>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (angl. AVCP):</b> žr. 9 skyrių.		
7	<b>Statybos produktas neatitinka darnųjų statybos produktų standartų.</b>		
8	<p><b>Eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktą, kuriam Europos techninis įvertinimas buvo išduotas.</b></p> <p>Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) Šiam gaminiui ETA dokumentą išdavė          ETA-17/0862          pagal ETAG 026-1 ir ETAG 026-2</p> <p>Paskirtoji (notifikuotoji) produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 (Belgian Construction Certification Association NPO)          Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas          0749-CPR-BC1-240-66-17/0862-24</p>		
9	<b>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>		
	<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
			<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
	<b>Esminis statinio reikalavimas (BR1): mechaninis atsparumas ir pastovumas.</b>		
	<b>Esminis statinio reikalavimas (BR2): gaisrinė sauga:</b>		
	Reakcija į ugnį (ugnies plitimą):	1	A1
	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo sąrankos, su kuria atlikti bandymai. Ugniai atspari konstrukcija, kurioje naudotas produktas, buvo patikrinta ir pagal atitinkamus EN 13501 reikalavimus nustatyta eksploatacinių savybių klasė.
	<b>Esminis statinio reikalavimas (BR3): higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:</b>		
	Oro laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Vandens nepraleidžiamumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
			ETA 17/0862 ETAG 026-2
			ETA 17/0862 ETAG 026-2

Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką:	-	Deklaracija (pateikta techninio vertinimo įstaigai)	
<b>Esminis statinio reikalavimas (BR4): naudojimo sauga:</b>			
Mechaninis atsparumas ir stabilumas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Atsparumas smūgiams ir judėjimui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Sukibimas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
<b>Esminis statinio reikalavimas (BR5): apsauga nuo triukšmo:</b>			
Oru sklindančio garso izoliacija:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
<b>Esminis statinio reikalavimas (BR6): energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:</b>			
Šilumos laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Laidumas vandens garams (vandens garų laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
<b>Patvarumas:</b>			
Pagrindinis patvarumo įvertinimas:		Pagal deklaruotą naudojimo paskirtį – X klasė pagal EOTA TR024, atitinka ETAG 026-2.	ETA 17/0862 ETAG 026-2

1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo asmenine atsakomybe.

Naujausią informaciją rasite svetainėje [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

\_\_\_\_\_ (kieno) saugos duomenų lapai 1907/2006/EG PROMASTOP®-M išduota, gavus prašymą.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Bettina Rothböck  
Pareigos: Product Manager Fire Stopping

Linz, 4/18/2018

Parašas: