

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izsniegšanas datums: 24/01/2019
Aizvieta: Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/1 no: 25.06.2018

No. 0749-CPR-06/0206 – 2018/2

1 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs (*): **PROMATECT®-H**

(*): kā norādīts katras uguns aizsargplāksnes aizmugurē

2 **Paredzētais izmantojums** kā norādīts ETA 06/0206:
2.1 - PROMATECT®-H ir uguns aizsardzības izstrādājums un to ir paredzēts izmantot, lai aizsargātu būvniecības elementus no uguns vai izmantotu konstrukciju montāžā kā norādīts turpmāk:
1.tips: Horizontāla aizsardzības membrāna, ieskaitot iekaramos griestus saskaņā ar EN 13964,
2.tips: Vertikāla aizsardzības membrāna,
3.tips: Nesošie betona elementi,
4.tips: Nesošie tērauda elementi,
5.tips: Nesošie plakanie betona profilētu lokšņu kompozīta elementi,
6.tips: Nesošās ar betonu pildītas tērauda kolonnas,
7. tips: Nesošie koka elementi,
8. tips: Uguns sadales montāžas elementi beznesošās funkcijas prasībām,
9.tips: Tehnisko pakalpojumu montāža ēkās,
10.tips: Uguns aizsardzība 1.-9. punktos neminētajos gadījumos.
2.2 - PROMATECT®-H ir uguns aizsardzības izstrādājums, kas paredzēts izmantošanai šādās situācijās: iekšēja lietošana (EAD 350142-00-1106 tips Z2), iekšēja lietošana liela mitruma apstākļos (EAD 350142-00-1106 tips Z1), ārēja lietošana, daļēji pakļaujot iedarbībai (EAD 350142-00-1106 tips Y).

3 **Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**
Etex Building Performance International N.V.
Bormstraat 24
B-2830 Tisselt
Belgium
Plant: 02
www.promat-international.com

4 **Pilnvarotais pārstāvis:** nav piemērojams.

5 **Sistēmu vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturības:** skatīt 7.punktā esošo tabulu.

6a **Uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņoti standarti (hEN).**

6b **Īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izdots.**
Uguns aizsardzības produktam PROMATECT®-H ir Beļģijas UBAtc izsniegts Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA 06/0206
Šo novērtējumu izsniedza saskaņā ar EAD 350142-00-1106.

Paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde: Nr 0749
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts 0749-CPR-BC1-240-0066-06/0206-002

7 **Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

Būtiskie raksturlielumi	AVCP sistēmas	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
-------------------------	---------------	-------------------------	----------------------------------

Pamatprasība 1: Mehāniskā stiprība un stabilitāte: neattiecas.

Pamatprasība 2: Ugunsdrošība:

Ugunsreakcija:	1	A1.	EAD 350142-00-1106
Ugunsizturība:	1	Sī īpašība ir atkarīga no pārbaudītās montāžas Ražotājs norāda un sniedzprodukta ekspluatācijas īpašības katrā no pārbaudītajām montāžām saskaņā ar šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijas 3.1.punktā minēto paredzēto izmantojumu. Ekspluatācijas īpašību klases ir noteiktas un paziņotas klasifikācijas dokumentā saskaņā ar.	

Pamatprasība 3: Higiēna, veselība un vide:			
Udens necaurlaidība:	1	Nokārtots.	EAD 350142-00-1106
Bīstamo vielu izdalīšanās:	-	Deklarācija (iesniegta Tehniskā apstiprinājuma institūcijā).	
Formaldehīta izdalīšanās:	-	Komponentes nesatur formaldehīdu.	
Pamatprasība 4: Lietošanas drošība un pieejamība:			
Lieces izturība:	1	MOR \geq 4,5 MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimensionālā stabilitāte:	1	Dimensionāli stabils.	
Triecienslodzes un ekscentriskās slodzes pretestība:	-	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).	
Pamatprasība 5: Aizsardzība pret trokšņiem:			
Skaņas absorbcija:	-	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).	EAD 350142-00-1106
Pamatprasība 6: Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija:			
Siltumvadāmība:	-	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).	EAD 350142-00-1106
Udens tvaiku caurlaidība (caurlaidības koeficients):	-	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).	
Izturīgums:			
Izturība pret nodilumu, ko radījis:	1	Nokārtots (izturīgs).	EAD 350142-00-1106
Izturība pret mērcēšanu/ žāvēšanu:	1	Nokārtots (izturīgs).	
Izturība pret salu/ atkusni: (EAD 350142-00-1106 - Annex D))	1	Nokārtots (izturīgs).	
Izturība pret karstumu/ lietu:	-	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).	
Pamata izturības novērtējums:		Produkta ekspluatācijas īpašības apstiprina vismaz 25 gadu kalpošanas iekšējai lietošanai Z2 (iekšēja lietošana), Z1 (iekšēja lietošana liela mitruma apstākļos), Y (ārēja lietošana, daļēji pakļaujot iedarbībai).	
⁽¹⁾ 95% pārliecības līmenis.			

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām..

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko atbild vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni "www.promat-ce.eu", lai apskatītu šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas jaunāko versiju.

PROMATECT®-H drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Julien Soulhat
Amats: Global Approval Manager, Etex Building Performance

Tisselt, 24.01.2019.



Paraksts: