



PREGYMETAL 28/28

SP. 6/10

Guida 28/28/28 per S4927 e S6027 in acciaio zincato, spessore 6/10 di mm.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 14195.

IMPIEGO: guida per profili
PREGYMETAL S4927 e S6027 6/10 per
contropareti o interni.

TIPO DI PROFILO:
Guida PREGYMETAL 28/28/28 ad U in
acciaio tipo DX51D +Z, di spessore 6/10
di mm, preforato ogni 50 cm per
agevolare il suo fissaggio.

Dati tecnici

SPESSORE LAMIERA	0,6 mm
PESO	0,4 daN/m
LARGHEZZA SEZIONE	28 mm
ALTEZZA SEZIONE	28 mm
LUNGHEZZA/CODICE	3000 mm / DC300
AREA SEZIONE	$A_{tot} = 50,8 \text{ mm}^2$
INERZIA MAGGIORE	$I_{Y_{tot}} = 9165 \text{ mm}^4$
INERZIA MINORE	$I_{X_{tot}} = 7947 \text{ mm}^4$
CARICO UNITARIO DI ROTTURA PER TRAZIONE	270 N/mm ²

(*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.

pregy

Contatti
Siniat S.p.A.
Via Winkelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.it

an **etex** company