



# PREGYMETAL AQUABOARD 100/40 SP. 6/10

*Guida 40/100/40 in acciaio zincato con protezione Aluzinc, spessore 6/10 di mm.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
UNI EN 14195.

TIPO DI PROFILO:

**Guida PREGYMETALAQUABOARD 100** ad U in acciaio tipo DX51D con rivestimento in Aluzinc AZ150, di spessore 6/10 di mm, preforato ogni 50 cm per agevolare il suo fissaggio a pavimento e a soffitto.

IMPIEGO: guida per montanti PREGYMETALAQUABOARD 100 6/10 di pareti divisorie e in ambienti esterni o esposti all'umidità.

*L'uso della struttura in aluzinc non è raccomandato a contatto di:*

- *cemento umido*
- *rame e piombo*
- *atmosfera alcaline con  $ph > a 8$*

## Dati tecnici

SPESSORE LAMIERA	0,6 mm
PESO	0,84 daN/m
LARGHEZZA SEZIONE	100 mm
ALTEZZA SEZIONE	40 mm
LUNGHEZZA	3000 mm
AREA SEZIONE	$A_{tot} = 107,3 \text{ mm}^2$
INERZIA MAGGIORE	$I_{Y_{tot}} = 166787 \text{ mm}^4$
INERZIA MINORE	$I_{X_{tot}} = 16695 \text{ mm}^4$
CARICO UNITARIO DI ROTTURA PER TRAZIONE	270 N/mm <sup>2</sup>

(\*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.



**Contatti**  
Siniat S.p.A.  
Via Winkelmann, 2  
20146 Milano  
Tel. +39 02 42415.1  
Fax +39 02 42415.350  
siniat.italia@siniat.com

[www.siniat.com](http://www.siniat.com)

an **etex** company