



PREGYMETAL AQUABOARD 50/40 SP. 6/10

Guida 40/50/40 in acciaio zincato con protezione Aluzinc, spessore 6/10 di mm.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 14195.

TIPO DI PROFILO:

Guida PREGYMETALAQUABOARD 50 ad U in acciaio tipo DX51D con rivestimento in Aluzinc AZ150, di spessore 6/10 di mm, preforato ogni 50 cm per agevolare il suo fissaggio a pavimento e a soffitto.

IMPIEGO: guida per montanti PREGYMETALAQUABOARD 50 6/10 di pareti divisorie e in ambienti esterni o esposti all'umidità.

L'uso della struttura in aluzinc non è raccomandato a contatto di:

- **cemento umido**
- **rame e piombo**
- **atmosfera alcaline con $ph > a 8$**

Dati tecnici

SPESSORE LAMIERA	0,6 mm
PESO	0,61 daN/m
LARGHEZZA SEZIONE	50 mm
ALTEZZA SEZIONE	40 mm
LUNGHEZZA	3000 mm
AREA SEZIONE	$A_{tot} = 77,2 \text{ mm}^2$
INERZIA MAGGIORE	$I_{Y_{tot}} = 35096 \text{ mm}^4$
INERZIA MINORE	$I_{X_{tot}} = 13459 \text{ mm}^4$
CARICO UNITARIO DI ROTTURA PER TRAZIONE	270 N/mm ²

(*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.



Contatti
Siniat S.p.A.
Via Winkelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.com

an **etex** company