



# PREGYMETAL 50/40 SP. 20/10

*Guida 40/50/40 in acciaio zincato spessore  
20/10 di mm.*

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.

## Dati tecnici

SPESSORE LAMIERA	2 mm
PESO	1,98 daN/m
LARGHEZZA SEZIONE	50 mm
ALTEZZA SEZIONE	40 mm
LUNGHEZZA	3000; 4000 mm
AREA SEZIONE	$A_{tot} = 252 \text{ mm}^2$
INERZIA MAGGIORE	$I_{Y_{tot}} = 108436 \text{ mm}^4$
INERZIA MINORE	$I_{X_{tot}} = 42451 \text{ mm}^4$
CARICO UNITARIO DI ROTTURA PER TRAZIONE	$> 300 \text{ N/mm}^2$

(\*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**  
UNI EN 14195.

**TIPO DI PROFILO:**  
**PREGYMETAL STANDARD 50 ad "U"**  
In acciaio zincato tipo DX51D+Z, di spessore 20/10 di mm; preforato ogni 50 cm per agevolare il suo fissaggio a pavimento e a soffitto.

**IMPIEGO:** guida per montanti STANDARD 50 20/10 di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti autoportanti.



**Contatti**  
Siniat S.p.A.  
Via Winckelmann, 2  
20146 Milano  
Tel. +39 02 42415.1  
Fax +39 02 42415.350  
siniat.italia@siniat.com

[www.siniat.it](http://www.siniat.it)

an **etex** company