

PreDeco 12,5

Beskrivning
Siniat PreDeco är en glasfiberarmerad gipsskiva med försänkta långkanter och skurna kortkanter.
Typmärkning enligt EN-520: A.

Användning
Skivan har ett vitt förmålat ytskikt framtaget i syfte att minska behovet av målning efter installation. (För fullständig information, se produktbroschyr).
Används inomhus
Användningstemperatur: + 10°C till + 40°C
Luftfuktighet: 30% till 80% RF

Produktdata och egenskaper	Enhet	
Bredd	mm	1200
Längd	mm	Se produktöversikt
Tjocklek (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredd Längd Tjocklek Rätvinklighet - kortkant Parallellitet - långkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 4 ± 0,5 ± 2 ± 0
Ljushet enligt CIELAB	L*	ca. 88
Densitet	kg/m ³	ca. 730
Vikt	kg/m ²	ca. 9,2
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)
Fuktinnehåll vid 20°C	vikts - %	ca. 0,6 - 1,0
Ånggenomgångsmotstånd Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga	μ	10
Värmeledningsförmåga λ	W / (m·K)	0,21
Max. temperatur - varaktig	°C	45
Längdförändring vid 20°C mellan 65% till 95% RH	mm/m	0,35
Böjhållfasthet: längsriktning tvärsriktning	N	≥ 550 ≥ 210
Farliga ämnen	EN 67/548 EWC	Inga

Anmärkning: Assistans i samband med ritningsmaterial, tekniska frågor och beräkning av materialförbrukning är endast vägledande. Siniat/Etex Nordic A/S kan därmed inte krävas på ersättning för detta. Förbehåll för tryckfel.