



09

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
száma: PGK/SOP 12,5/04/2014

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:
SYNIA Ogień Plus, típus: DF-12,5x(1200/1250)x(1890-3900) [mm]
2. 11. cikkely 4. bekezdés szerinti típus-, sarzs- vagy sorozatszám ill. az építőipari terméket azonosító bármilyen elem:
SINIAT SYNIA Ogień Plus Typ DF 12,5 / nn.hh.éé óra:perc /
3. Az építőipari termék gyártó által tervezett alkalmazása vagy alkalmazásai az alkalmazott harmonizált műszaki specifikáció szerint:
Építőipari alkalmazásra fal- és plafonburkolatok készítéséhez, válaszfalak építéséhez és különböző építőipari elemek előregyártásához. Tűzvédelmi követelmények hatálya alá eső, max. 70% páratartalmú helyiségekben való alkalmazásra.
4. 11. cikkely 5. bekezdés szerinti megnevezés, bejegyzett kereskedelmi megnevezés vagy bejegyzett védjegy és a gyártó elérhetősége:

Cím: **Siniat Sp. z o.o.**
ul. Przeclawska 8,
03-879 Warszawa

Gyártó üzem: **Leszcze 15, 28-400 Pińczów**
5. Adott esetben a 12. cikkely 2. bekezdés szerinti feladatok ellátására feljogosított képviselő neve és elérhetősége:
-
6. Az építőipari termék V. mellékletben meghatározott értékelési és használati tulajdonságok tartósságának felülvizsgálati rendszere vagy rendszerei:
3. Rendszer
7. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó termék használati tulajdonságaira vonatkozó nyilatkozat esetén:

1488 sz. Építőipari Technikai Intézet , Építőipari Szerkezetek és Elemek Laboratóriuma
szám: AB 023 – Vizsgálati jelentés száma: LK00-1060/11/R26NK

1488. sz. Építőipari Technikai Intézet, Tűzvizsgálati Üzem – Tűzvédelmi Minősítés
száma: 1060/14/R62NP
8. Európai műszaki értékeléssel rendelkező építőipari termék használati tulajdonságaira vonatkozó nyilatkozat esetén:
-

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
száma: PGK/SOP 12,5/04/2014

9. Deklarált használati tulajdonságok:

Alapvető jellemzők	Használati tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Nyíró szilárdság (külső falak faszerkezetének valamint fából készült tetőszerkezet merevítésére)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reakció a tűzre (burkolatlan termék esetén)	A2-s1,d0	EN 13501-1::2007+A1:2009
Vízgőz átteresztőképesség (vízgőz diffúzió ellenőrzéséhez) [μ]	10	EN 520:2004+A1:2009
Hajlító szilárdság (hosszirány / keresztirány)	550/210 N	EN 520:2004+A1:2009
*Ütőszilárdság (végleges alkalmazási körülmények között)	lásd Siniat irodalom	EN 520:2004+A1:2009
*Levegőhangok hangszigetelése (végleges alkalmazási körülmények között)	lásd Siniat irodalom	EN 520:2004+A1:2009
*Hangelnyelés (végleges alkalmazási körülmények között)	lásd Siniat irodalom	EN 520:2004+A1:2009
Hőellenállás (hővezetőképességként kifejezve) [λ]	0,25 W(m.K)	EN 520:2004+A1:2009

* A deklarált tulajdonság arra a rendszerre vonatkozik, melynek részét a termék képezi.

Abban az esetben, ha a 37. vagy 38. cikkely alapján speciális műszaki dokumentáció került alkalmazásra, azon követelmények, melyeknek a termék megfelel:

-

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott használati tulajdonságai megfelelnek a 9. pontban deklarált használati tulajdonságoknak.

A jelen használati tulajdonságok nyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó nevében aláírta:

Danuta Tomasik
Folyamat-és Minőségügyi Vezető
(név és beosztás)

Leszcze, 2014.04.01
(kiállítás helye és kelte)



 (aláírás)